
# Giunti di smontaggio a 3 flange, flangiati PN 16



Art. 20041

Flange: UNI EN 1092-2 PN 16
Installazione: orizzontale / verticale
CAMPI DI APPLICAZIONE • Impianti di distribuzione acque • Industria • Impianti di irrigazione • Stazioni di pompaggio • Impianti di depurazione • Centrali idroelettriche • Serbatoi • Fognature


Verniciatura: epossidica idonea alla normativa per l'utilizzo su acque destinate al consumo umano D.M. 174/2004

I giunti di smontaggio a tre flange sono utilizzati per l'installazione delle valvole sulle tubazioni. La costruzione telescopica dei giunti di smontaggio consente di variare la lunghezza del giunto stesso, facilitandone il montaggio e la rimozione. Il corpo del giunto è in ghisa sferoidale o in acciaio, rivestito con resine epossidiche, la guarnizione in gomma NBR, bulloni e tiranti in acciaio zincato.

## Materiali

| | |
|---|---|
| corpo | ghisa sferoidale GGG40, EN-GJS-400 (o acciaio al carbonio) |
| guarnizione | gomma |
| tiranti | acciaio zincato |
| verniciatura | epossidica 250 mcr |

## Dimensioni



| DN | L MAX mm. | L MIN mm. | C mm. | Peso kg. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 170 | 30 | 19 |
| 100 | 200 | 170 | 30 | 22 |
| 125 | 200 | 170 | 30 | 24 |
| 150 | 200 | 170 | 30 | 30 |
| 200 | 220 | 190 | 30 | 42 |
| 250 | 230 | 200 | 30 | 52 |
| 300 | 250 | 220 | 30 | 72 |
| 350 | 260 | 230 | 30 | 79 |
| 400 | 270 | 240 | 30 | 118 |
| 450 | 270 | 240 | 30 | 163 |
| 500 | 280 | 250 | 30 | 180 |
| 600 | 300 | 270 | 30 | 220 |
| 700 | 300 | 270 | 30 | 287 |
| 800 | 320 | 290 | 30 | 346 |
| 900 | 320 | 290 | 30 | 431 |
| 1000 | 340 | 310 | 30 | 487 |
| 1200 | 360 | 330 | 30 | 801 |

**Valvotubi ind. S.r.l. ®**
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
**www.valvotubi.it**