

Clapets anti-retour silencieux à brides PN 10, 16, 25



Art. 127

Raccordement à brides suivant la norme : UNI EN 1092-2 PN 10 - 16 - 25

Installation: horizontale / verticale

DOMAINE D'APPLICATION • Irrigation • Stations de

pompage • Industrie • Eau claire

Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable Les clapets anti-retour silencieux, en fonte grise, avec ressort, sont la solution optimale pour les canalisations de grand diamètre. Une bonne alternative au clapets anti-retour du type "Venturi", chaque fois qu' un écartement très court se rend nécessaire. Les clapets anti-retour silencieux se ferment sans bruit et rapidement, ils n'ont pas besoin d'entretien et sont durables. Disponibles du DN 300 jusqu'au DN 1200.

Matériaux

corps	fonte grise GG25, EN-GJL-250, ou fonte ductile GGG40, EN-GJS-400-15
battant	fonte grise GG25, EN-GJL-250, ou fonte ductile GGG40, EN-GJS-400-15
ressort	acier inox 316
joint d'étanchéité	NBR
axe de battant	X 20 CR 13
étanchéité de battant	acier
peinture	époxy

Dimensions	DN	L mm.	D mm. PN 10/16	Poids kg.
	300	181	445/460	59
	350	184	505/520	75
	400	191	565/580	110
	450	203	615/640	155
	500	219	670/715	250
	600	222	780/840	412
	700	280	895/910	432
	800	356	1015/1025	742
	900	368	1115/1125	803
	1000	432	1230/1255	966
	1200	524	1455/1485	1235

Pression	DN	Pression nominale	Pression d'essai MPa		Pression de service maxi MPa
	mm	BAR	corps	siège	90°C
	300-600	16	2,4	1,76	1,6
	700-1200	10	1,5	1,1	1,0