

Vannes à papillon double excentration, à brides PN 16



Art. 5016

Raccordement à brides suivant la norme: UNI EN 1092-2 PN 16

Écartement: EN 558-1, série14. DIN 3202 F4

Conception EN 593

Installation: avec axe en position horizontale

DOMAINE D'APPLICATION • Adduction d'eau • Eau Potable • Traitement des eaux usées

Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable Les vannes à papillon double excentration à brides, sont utilisés dans les tuyaux, soit pour intercepter les fluides que pour réguler l'écoulement à travers le réducteur manuel qui permet d'arrêter le papillon dans différentes positions intermédiaires. Les vannes à papillon double excentration à brides, sont à étanchéité bidirectionnelle et les sièges peuvent être remplacés sans démonter les vannes de la conduite. Les vannes à papillon double excentration à brides, sont utilisées dans les systèmes d'eau d'irrigation ou d'eau potable, grâce à la peinture époxy. Le réducteur manuel est conçu pour le montage d'un servomoteur électrique, tout simplement enlevant le volant de manœvre.

Matériaux

corps	fonte ductile GGG40-50, EN-GJS-400/500-15
papillon	fonte ductile GGG40-50, EN-GJS-400/500-15
reducteur manuel	fonte grise GG25, EN-GJL-250
volant	fonte grise GG25, EN-GJL-250
axe	acier inox X 20 CR 13
siège corps	acier inox 304
peinture	époxy 250 mcr min.

Dimensions	DN	L mm.	H mm.	D mm.	Poids kg.
	150	210	450	285	47
	200	230	533	340	74
	250	250	600	405	97.5
	300	270	715	460	121.5
	350	290	765	520	182
	400	310	850	580	198
	450	330	965	640	254
	500	350	1080	715	334
	600	390	1220	840	420
	700	430	1307	910	631
	800	470	1542	1025	742
	900	510	1670	1125	990
	1000	550	1770	1255	1291
	1200	630	1962	1485	1601
	1400	710	2230	1685	2430
	1600	790	2510	1930	3500
	1800	870	2850	2130	7830
	2000	950	3000	2345	8732

Pression	DN	Pression nominale	Pression d'essai MPa		Pression de service maxi MPa
	mm	BAR	corps	siège	80°C
	150-2000	16	2,4	1,76	1,6