Valvole a saracinesca di acciaio flangiate ANSI 150

Art. 1501

Design e costruzione: API 600, API 6D
Scartamento: ASME / ANSI B16.10
Connessioni e dimensioni: ASME / ANSI B16.5, ASME / ANSI B 16.25
Flange: RF ANSI #150
Pressioni e temperature: ASME / ANSI B16.34
Prove e collaudo: API 598

- Fig. 1501A: corpo inox CF8M / trim 316

- Fig. 1501H: trim n.8 (sedi corpo stellitate)

Le valvole a saracinesca di acciaio sono prodotte secondo gli standard API, ANSI, ASME, per applicazioni industriali. Le valvole a saracinesca in acciaio sono costruite con: vite esterna, cappello bullonato, cuneo flessibile o solido, contro tenuta sullo stelo saliente. I materiali standard di produzione sono acciaio fuso A216WCB/F6, sono disponibili altre versioni di materiali e di trim. Le valvole a saracinesca in acciaio flangiate ANSI sono manovrate con volantino, a richiesta con riduttore manuale o attuatore elettrico.

Materiali

corpo - cappello	acciaio fuso A216WCB, GP240GH+N
asta	A182 F6
sede corpo	A182 F6
sede cuneo	A182 F6
baderna	grafite
guarnizione	grafite
verniciatura	alto polietilene clorurato HCPE

Dimensioni

DN	L mm.	H mm.	D mm.	Peso kg.
2"	178	320	152	23
3"	203	400	190	39
4"	229	470	228	53
6"	267	650	279	84
8"	292	800	342	144
10"	330	1070	406	219
12"	356	1200	482	317
14"	381	1320	533	403
16"	407	1450	596	457
18"	432	1300	635	668
20"	457	1780	698	894
24"	508	2200	813	1150

Pressione

Pressione di prova				Test pneumatico	
corpo		sedi			
bars	psig	bars	psig	bars	psig
30	435	23	335	5,6	80

Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it